



Comfora FTXP

Zidna jedinica | Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka

R-32



FTXP20-35N9



RXP25-35N9



ARC480A78



Integrirano/Standard (1)

Učinkovitost	Rad	Pročišćavanje zraka	Protok zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo
			3D	24	NOVO (3)

Cijene		FTXP20N9 + RXP20N9	FTXP25N9 + RXP25N9	FTXP35N9 + RXP35N9	FTXP50N9 + RXP50N8	FTXP60N + RXP60N9	FTXP71N + RXP71N9
s PDV-om	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€ 1.150,-	€ 1.237,50	€ 1.337,50	€ 1.825,-	€ 2.212,50	€ 2.650,-
	Cijena unutarnje jedinice	€ 387,50	€ 412,50	€ 450,-	€ 612,50	€ 750,-	€ 887,50
	Cijena vanjske jedinice	€ 762,50	€ 825,-	€ 887,50	€ 1.212,50	€ 1.462,50	€ 1.762,50
bez PDV-a	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€ 920,-	€ 990,-	€ 1.070,-	€ 1.460,-	€ 1.770,-	€ 2.120,-
	Cijena unutarnje jedinice	€ 310,-	€ 330,-	€ 360,-	€ 490,-	€ 600,-	€ 710,-
	Cijena vanjske jedinice	€ 610,-	€ 660,-	€ 710,-	€ 970,-	€ 1.170,-	€ 1.410,-

Energetska učinkovitost			FTXP20N9 + RXP20N9	FTXP25N9 + RXP25N9	FTXP35N9 + RXP35N9	FTXP50N9 + RXP50N8	FTXP60N + RXP60N9	FTXP71N + RXP71N9	
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/5,6/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Prikjučna snaga	Hlađenje	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,53/0,72	0,31/0,66/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,39/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27
	Grijanje	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,46/1,93/2,79	0,62/2,57/3,31
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A ⁺⁺ (D->A ⁺⁺⁺)						
	Učin	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
	SEER			7,20					
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	97	121	170	246	308	401
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A ⁺ (D->A ⁺⁺⁺)						
	Učin	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			4,68					
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	663	728	845	1.498	1.638	2.166

Unutarnja jedinica				FTXP20N9	FTXP25N9	FTXP35N9	FTXP50N9	FTXP60N	FTXP71N
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	286x770x225				295x990x263	
Kvaliteta zraka				Filtar od titanijeva apatita, srebrni filtar, elektrostatski filtar					
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dB(A)	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/46	30/36/41/45	32/37/42/46
	Grijanje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dB(A)	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/33/38/44	32/35/40/44	33/36/41/45
Vanjska jedinica				RXP20N9	RXP25N9	RXP35N9	RXP50N8	RXP60N9	RXP71N9
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	556x740x343			610x923x367	734x954x401	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom./High	dB(A)	-46		-48	48/-	49/-	52/-
	Grijanje	Nom./High	dB(A)	-47		-48	49/-	49/-	52/-
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.-Max.	-10~48					
	Grijanje	Okolina	Min.-Max.	-15~24					
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje		kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,55/0,37		R-32/675/0,70/0,48	R-32/675/0,95/0,65	R-32/675/1,15/0,78	
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	VJ - UJ	Max.	20					
	Visinska razlika	UJ - VJ	Max.	12					
Napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)		A	1~/16				1~/20	

(1) Integrirano u klasu 20-25-35-50. Uključeno s unutarnjom jedinicom za klasu 60-71; (2) Vrijedi za jedinice klase 20, 25 i 35. (3) DCS je dostupan samo za FTXP20-50N9.

Standardni infracrveni bežični daljinski upravljač uključen u isporuku.

Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska | Tel.: + 385 1 60 65 850 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr