


Comfora FTXTP

Nepura – serija optimizirana za grijanje

Zidna jedinica | Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka



FTXTP-A



RXTP-A



ARC480A53



uključeno

Učinkovitost	Rad	Pročišćavanje zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo
			uključeno	

Cijene			FTXTP25A + RXTP25A	FTXTP35A + RXTP35A
s PDV-om	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€	2.500,-	2.712,50
	Cijena unutarnje jedinice	€	737,50	875,-
	Cijena vanjske jedinice	€	1.762,50	1.837,50
bez PDV-a	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€	2.000,-	2.170,-
	Cijena unutarnje jedinice	€	590,-	700,-
	Cijena vanjske jedinice	€	1.410,-	1.470,-

Energetska učinkovitost			FTXTP25A + RXTP25A	FTXTP35A + RXTP35A
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	1,0/2,5/4,1	1,0/3,5/4,5
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW	1,0/3,2/6,2	1,0/4,0/6,7
Prijeljučna snaga	Hlađenje	Nom. kW	0,51	0,74
	Grijanje	Nom. kW	0,65	0,88
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti			A+++ (D->A+++)
	Učin	Pdesign kW	2,50	3,50
	SEER		8,55	8,55
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	102	143
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti			A++ (D->A++)
	Učin	Pdesign kW	2,50	3,00
	SCOP/A		4,95	4,85
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	707	866
Grijanje (hladna klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti			A (D->A)
	Učin	Pdesignh kW	3,65	4,38
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	1.937	2.426
	SCOP/C		3,96	3,79

Unutarnja jedinica				FTXTP25A	FTXTP35A
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	286x770x225	
Kvaliteta zraka				Filtar od titanijeva apatita, srebrni filtar, filtar za zrak	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	21/26/35/43	
	Grijanje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	21/26/35/43	

Vanjska jedinica				RXTP25A	RXTP35A
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	605x930x376	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.	dBA	48	
	Grijanje	Nom.	dBA	49	
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.-Max. °CDB	-10~-46	
	Grijanje	Okolina	Min.-Max. °CDB	-30~-24	
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje		kg/TCO,Eq	R-32/675/0,97/0,65	
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	VJ - UJ	Max. m	20	
	Visinska razlika	UJ - VJ	Max. m	15	
Napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)		A	1~/16	

Standardni infracrveni bežični daljinski upravljač uključen u isporuku.

Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska | Tel.: + 385 1 60 65 850 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr