


Daikin Emura FTXTJ

Nepura – serija optimizirana za grijanje

Zidna jedinica | Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka



FTXTJ-AW

FTXTJ-AB



RXTJ-A



ARC488A4W/K



uključeno

Učinkovitost	Rad	Pročišćavanje zraka	Protok zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo
				uključeno	NOVO

Cijene		FTXTJ30AW + RXTJ30A	
s PDV-om	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€	3.550,-
	Cijena unutarnje jedinice	€	1.050,-
	Cijena vanjske jedinice	€	2.500,-
bez PDV-a	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€	2.840,-
	Cijena unutarnje jedinice	€	840,-
	Cijena vanjske jedinice	€	2.000,-

Cijene		FTXTJ30AB + RXTJ30A	
s PDV-om	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€	3.587,50
	Cijena unutarnje jedinice	€	1.087,50
	Cijena vanjske jedinice	€	2.500,-
bez PDV-a	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€	2.870,-
	Cijena unutarnje jedinice	€	870,-
	Cijena vanjske jedinice	€	2.000,-

Energetska učinkovitost			FTXTJ30AW + RXTJ30A	FTXTJ30AB + RXTJ30A
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	1,2/3,0/4,6	
Učin grijanja	Min./Nom./Max./Max.*	kW	0,8/3,2/7,1/3,7	
Prikjučna snaga	Hlađenje	Nom. kW	0,62	
	Grijanje	Nom. kW	0,64	
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A+++ (D->A+++)	
	Učin	Pdesign kW	3,0	
	SEER		8,75	
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	120	
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A+++ (D->A+++)	
	Učin	Pdesign kW	3,0	
	SCOP/A		5,17	
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	812	
Grijanje (hladna klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A+ (D->A+++)	
	Učin	Pdesign kW	4,38	
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	2.248	
	SCOP/C		4,09	

Unutarnja jedinica				FTXTJ30AW	FTXTJ30AB
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	305x900x212	
Kvaliteta zraka	Flash Streamer, filtar od titanijeva apatita, srebrni filtar, filtar za zrak				
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	20,0/25,0/32,0/43,0	
	Grijanje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	19,0/24,0/31,0/41,0	

Vanjska jedinica				RXTJ30A
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	605x930x376
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.	dBA	48
	Grijanje	Nom.	dBA	49
Radno područje	Hlađenje	Okolina Min.-Max.	°CDB	-10~46
	Grijanje	Okolina Min.-Max.	°CDB	-30~24
Radna tvar	Tip/GWP/Punjenje		kg/TCO,Eq	R-32/675/0,97/0,65
Dimenzije priključka	Duljina cijevi VJ - UJ	Max.	m	20
	Visinska razlika UJ - VJ	Max.	m	15
Napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)		A	1~/16

Standardni infracrveni bežični daljinski upravljač uključen u isporuku.

Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska | Tel.: + 385 1 60 65 850 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr