

Perfera F FVXM

Podna jedinica | Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka



FVXM-B





RXM-A9



ARC466A66



uključeno



Učinkovitost	Rad	Pročišćavanje zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo
			uključeno	NOVO

Cijene		CVXM20B	FVXM25B+ RXM25A9	FVXM35B+ RXM35A9	FVXM50B + RXM50A8
s PDV-om	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€ -	€ 2.062,50	€ 2.412,50	€ 3.112,50
	Cijena unutarnje jedinice	€ 775,-	€ 912,50	€ 1.037,50	€ 1.387,50
	Cijena vanjske jedinice	€ -	€ 1.150,-	€ 1.375,-	€ 1.725,-
bez PDV-a	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€ -	€ 1.650,-	€ 1.930,-	€ 2.490,-
	Cijena unutarnje jedinice	€ 620,-	€ 730,-	€ 830,-	€ 1.110,-
	Cijena vanjske jedinice	€ -	€ 920,-	€ 1.100,-	€ 1.380,-

Energetska učinkovitost		CVXM20B	FVXM25B + RXM25A9	FVXM35B + RXM35A9	FVXM50B + RXM50A8
Rashladni učin	Min./Nom./Max. kW		1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,4
Učin grijanja	Min./Nom./Max. kW		1,3/3,4/4,7	1,4/4,5/5,8	1,4/5,8/6,2
Priključna snaga	Hlađenje Nom. kW		0,54	0,85	1,36
	Grijanje Nom. kW		0,75	1,15	1,56
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A+++ (D->A+++)	A++ (D->A+++)	
	Učin Pdesign kW	Dostupno za primjenu jedino u multi kombinacijama	2,40	3,40	5,00
	SEER		8,55	8,11	7,20
	Godišnja potrošnja energije kWh/a		98	147	243
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A++ (D->A+++)		A+ (D->A+++)
	Učin Pdesign kW		2,30	2,80	4,10
	SCOP/A		4,65	4,63	4,26
	Godišnja potrošnja energije kWh/a		693	847	1,346

Unutarnja jedinica		CVXM20B	FVXM25B	FVXM35B	FVXM50B
Dimenzije	Jedinica Visina x Širina x Dubina mm	600x750x238			
Kvaliteta zraka		Flash Streamer, filtar od titanijeva apatita, filtar za zrak			
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje Tihi/Niski/Srednji/Visoki dBA	22/25/32/38	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44
	Grijanje Tihi/Niski/Srednji/Visoki dBA	21/25/32/38	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/46

Vanjska jedinica		RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8
Dimenzije	Jedinica Visina x Širina x Dubina mm	610x923x367		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje Nom. dBA	46	47	48
	Grijanje Nom. dBA	47	49	
Radno područje	Hlađenje Okolina Min.-Max. °CDB	-10~50°C		
	Grijanje Okolina Min.-Max. °CDB	-20~24°C		
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,95/0,64		
Dimenzije priključka	Duljina cijevi VJ - UJ m	20	30	
	Visinska razlika UJ - VJ m	15	20	
Napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA) A	1~/13		

Standardni infracrveni bežični daljinski upravljač uključen u isporuku.

Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska | Tel.: + 385 1 60 65 850 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr