


Perfera W FTXM

Zidna jedinica | Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka



FTXM-A



RXM-A9



uključeno

Učinkovitost	Rad	Pročišćavanje zraka	Protok zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo
				uključeno	

Cijene		CTXM15A	FTXM20A + RXM20A	FTXM25A + RXM25A9	FTXM35A + RXM35A9	FTXM42A + RXM42A	FTXM50A + RXM50A8	FTXM60A + RXM60A	FTXM71A + RXM71A
s PDV-om	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€ -	1.737,50	1.850,-	2.200,-	2.512,50	2.687,50	3.175,-	3.787,50
	Cijena unutarnje jedinice	€ 612,50	650,-	700,-	825,-	887,50	962,50	1.125,-	1.250,-
	Cijena vanjske jedinice	€ -	1.087,50	1.150,-	1.375,-	1.625,-	1.725,-	2.050,-	2.537,50
bez PDV-a	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€ -	1.390,-	1.480,-	1.760,-	2.010,-	2.150,-	2.540,-	3.030,-
	Cijena unutarnje jedinice	€ 490,-	520,-	560,-	660,-	710,-	770,-	900,-	1.000,-
	Cijena vanjske jedinice	€ -	870,-	920,-	1.100,-	1.300,-	1.380,-	1.640,-	2.030,-

Energetska učinkovitost			CTXM15A	FTXM20A + RXM20A	FTXM25A + RXM25A9	FTXM35A + RXM35A9	FTXM42A + RXM42A	FTXM50A + RXM50A8	FTXM60A + RXM60A	FTXM71A + RXM71A	
Rashladni učin	Min./Nom./Maks.	kW		0,9/2,0/3,0	0,9/2,5/3,8	0,9/3,5/4,4	1,5/4,2/5,2	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5	
Učin grijanja	Min./Nom./Maks.	kW		0,8/2,5/4,5	0,8/2,8/5,0	0,8/4,0/5,5	1,5/5,4/5,7	1,7/5,8/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2	
Prijeljučna snaga	Hlađenje	Nom. kW		0,37	0,48	0,76	1,00	1,41	1,77	2,34	
	Grijanje	Nom. kW		0,50	0,56	0,88	1,29	1,45	1,94	2,57	
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti			A+++ (D->A+++)			A++ (D->A++)		A++ (D->A++)		
	Učin	Pdesign kW		2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10	
	SEER			9,47			9,25		7,55	6,90	6,20
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a		74	92	132	181	232	304	401	
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti			A+++ (D->A+++)			A++ (D->A++)		A+ (D->A+)		
	Učin	Pdesign kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,50	4,80	6,20	
	SCOP/A			5,20			5,00	4,75	4,30	4,10	
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a		619	647	673	1.120	1.326	1.562	2.117	

Unutarnja jedinica			CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A	FTXM60A	FTXM71A	
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	298x804x252					299x998x292		
Kvaliteta zraka				Flash Streamer, filter od titanijeva apatita, srebrni filter, elektrostatski filter							
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	19/25/33/41		19/29/37/45	21/30/38/45	27/33/40/46	30/37/42/46	32/38/43/47	
	Grijanje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	20/26/34/39	20/27/34/39		20/28/35/39	21/29/37/45	31/34/41/46	33/36/41/45	34/37/42/46

Vanjska jedinica			RXM20A	RXM25A9	RXM35A9	RXM42A	RXM50A8	RXM60A	RXM71A	
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	610x923x367					734x954x401	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom. dBA		46		47		48	48	47
	Grijanje	Nom. dBA		47			49		49	48
Radni raspon	Hlađenje	Okolina Min.-Maks.	°CDB	-10~-50°C ⁽¹⁾					-10~-46°C ⁽¹⁾	
	Grijanje	Okolina Min.-Maks.	°CDB	-20~-24°C					-20~-24°C	
Rashladno sredstvo	Vrsta / GWP / Punjenje	kg/TCO _{Eq}		R-32/675/0,95/0,64					R-32/675/1,15/0,776	
	Duljina cijevi	OU - IU Maks.	m	20			30		30	
	Visinska razlika	IU - OU Maks.	m	15			20		20	
Napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)	A		1~ /10			1~ /16			1~ /20

(1) Moguće je upotrebljavati postavke pogona za proširenje radnog raspona pri hlađenju do -15 °C. Ova je funkcija namijenjena objektima kao što je prostorija za poslužitelje. NIKADA nemojte upotrebljavati u stanu ili uredu gdje se nalaze ljudi. Za detaljnija objašnjenja i pozadinske informacije pogledajte referentni vodič za instalatere. Standardni infracrveni bežični daljinski upravljač uključen u isporuku.

Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska | Tel.: + 385 1 60 65 850 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr