

Perfera W FTXTM

Nepura – serija optimizirana za grijanje

Zidna jedinica | Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka



FTXTM-A



RXTM-A



ARC466A83



uključeno

Učinkovitost	Rad	Pročišćavanje zraka	Protok zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo
				 uključeno	 NOVO

Cijene		FTXTM30A + RXTM30A	FTXTM40A+ RXTM40A
s PDV-om	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€ 3.112,50	€ 3.562,50
	Cijena unutarnje jedinice	€ 925,-	€ 1.075,-
	Cijena vanjske jedinice	€ 2.187,50	€ 2.487,50
bez PDV-a	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€ 2.490,-	€ 2.850,-
	Cijena unutarnje jedinice	€ 740,-	€ 860,-
	Cijena vanjske jedinice	€ 1.750,-	€ 1.990,-

Energetska učinkovitost				FTXTM30A + RXTM30A	FTXTM40A+ RXTM40A
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW		1,2/3,0/4,6	1,2/4,0/5,2
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW		0,8/3,2/7,4	0,9/4,0/8,8
Prijključna snaga	Hlađenje	Nom.	kW	0,58	0,85
	Grijanje	Nom.	kW	0,60	0,73
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti			A+++ (D->A+++)	
	Učin	Pdesign	kW	3,00	4,00
	SEER			8,65	8,95
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	121	156
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti			A+++ (D->A+++)	
	Učin	Pdesign	kW	3,00	3,80
	SCOP/A			5,35	5,50
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	785	967
Grijanje (hladna klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti			A+ (D->A+++)	
	Učin	Pdesign	kW	4,38	5,55
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	2.176	2.639
	SCOP/C			4,23	4,42

Unutarnja jedinica				FTXTM30A	FTXTM40A
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	298x804x252	295x997x292
Kvaliteta zraka					
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dB(A)	21/25/33/45	20/24/32/46
	Grijanje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dB(A)	19/22/31/43	19/22/31/46

Vanjska jedinica				RXTM30A	RXTM40A
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	605x930x376	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.	dB(A)	48	
	Grijanje	Nom.	dB(A)	49	
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.–Max. °CDB	-10~46	
	Grijanje	Okolina	Min.–Max. °CDB	-30~24	
Radna tvar	Tip/GWP/Punjenje		kg/TCO,Eq	R-32/675/0,97/0,65	
	Duljina cijevi	VJ - UJ	Max.	m	
	Visinska razlika	UJ - VJ	Max.	m	
Napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)			A	

Standardni infracrveni bežični daljinski upravljač uključen u isporuku.

Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska | Tel.: + 385 1 60 65 850 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr