

Stylish FTXTA

Nepura – serija optimizirana za grijanje

Zidna jedinica | Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka



FTXTA-CW

FTXTA-CB



RXTA-C



ARC466A84



uključeno

| Učinkovitost | Rad | Pročišćavanje zraka | Protok zraka | Upravljanje i određivanje rasporeda | Ostalo |
|--------------|------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|--------|
| | | | | | |

| Cijene | | | FTXTA30CW + RXTA30C | |
|------------------|--|---|---------------------|--|
| s PDV-om | Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica) | € | 3.225,- | |
| | Cijena unutarnje jedinice | € | 950,- | |
| | Cijena vanjske jedinice | € | 2.275,- | |
| bez PDV-a | Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica) | € | 2.580,- | |
| | Cijena unutarnje jedinice | € | 760,- | |
| | Cijena vanjske jedinice | € | 1.820,- | |

| Cijene | | | FTXTA30CB+ RXTA30C | |
|------------------|--|---|--------------------|--|
| s PDV-om | Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica) | € | 3.300,- | |
| | Cijena unutarnje jedinice | € | 1.025,- | |
| | Cijena vanjske jedinice | € | 2.275,- | |
| bez PDV-a | Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica) | € | 2.640,- | |
| | Cijena unutarnje jedinice | € | 820,- | |
| | Cijena vanjske jedinice | € | 1.820,- | |

| Energetska učinkovitost | | | | FTXTA + RXTA | 30CB/CW + 30C |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------|-------|--------------|-----------------|
| Rashladni učin | Min./Nom./Max. | | kW | | 1,2/3,0/4,6 |
| Učin grijanja | Min./Nom./Max./Max.* | | kW | | 0,8/3,2/7,1/3,7 |
| Prikjučna snaga | Hlađenje | Nom. | kW | | 0,62 |
| | Grijanje | Nom. | kW | | 0,64 |
| Hlađenje | Oznaka energetske učinkovitosti | | | | A+++ (D->A+++) |
| | Učin | Pdesign | kW | | 3,0 |
| | SEER | | | | 8,75 |
| | Godišnja potrošnja energije | | kWh/a | | 120 |
| Grijanje (srednja klimatska zona) | Oznaka energetske učinkovitosti | | | | A+++ (D->A+++) |
| | Učin | Pdesign | kW | | 3,0 |
| | SCOP/A | | | | 5,17 |
| | Godišnja potrošnja energije | | kWh/a | | 812 |
| Grijanje (hladna klimatska zona) | Oznaka energetske učinkovitosti | | | | A+ (D->A+++) |
| | Učin | Pdesign | kW | | 4,38 |
| | Godišnja potrošnja energije | | kWh/a | | 2.248 |
| | SCOP/C | | | | 4,09 |

| Unutarnja jedinica | | | | FTXTA | 30CB/CW |
|----------------------|----------|---------------------------|---------------------------|-------|-------------|
| Dimenzije | Jedinica | Visina x Širina x Dubina | | mm | 295x798x189 |
| Kvaliteta zraka | | | | | |
| Razina zvučnog tlaka | Hlađenje | Tihi/Niski/Srednji/Visoki | | dB(A) | 20/25/32/43 |
| | | Grijanje | Tihi/Niski/Srednji/Visoki | dB(A) | 19/24/31/41 |

| Vanjska jedinica | | | | RXTA | 30C |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|--------------------|
| Dimenzije | Jedinica | Visina x Širina x Dubina | | mm | 605x930x376 |
| Razina zvučnog tlaka | Hlađenje | Nom. | | dB(A) | 48 |
| | | Grijanje | Nom. | dB(A) | 49 |
| Radno područje | Hlađenje | Okolina | Min.-Max. | °CDB | -10~-46 |
| | | Grijanje | Okolina | Min.-Max. | °CDB |
| Radna tvar | Tip/GWP/Punjenje | | | kg/TCO _{Eq} | R-32/675/0,97/0,65 |
| Dimenzije priključka | Duljina cijevi | VJ - UJ | Max. | m | 20 |
| | Visinska razlika | UJ - VJ | Max. | m | 15 |
| Napajanje | Faza / Preporučeni osigurač (MFA) | | | A | 1~/16 |

Standardni infracrveni bežični daljinski upravljač uključen u isporuku.

Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska | Tel.: + 385 1 60 65 850 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr