


Ururu Sarara FTXZ

Zidna jedinica | Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka, ventilacija, ovlaživanje i odvlaživanje



FTXZ-N



RXZ-N



ARC477A1



BRP069B42

Učinkovitost	Rad	Pročišćavanje zraka	Protok zraka	Kontrola vlažnosti	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo

Cijene			FTXZ25N + RXZ25N	FTXZ35N + RXZ35N	FTXZ50N + RXZ50N
s PDV-om	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€	3.712,50	3.925,-	4.600,-
	Cijena unutarnje jedinice	€	1.287,50	1.400,-	1.612,50
	Cijena vanjske jedinice	€	2.425,-	2.525,-	2.987,50
bez PDV-a	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€	2.970,-	3.140,-	3.680,-
	Cijena unutarnje jedinice	€	1.030,-	1.120,-	1.290,-
	Cijena vanjske jedinice	€	1.940,-	2.020,-	2.390,-

Energetska učinkovitost			FTXZ25N + RXZ25N	FTXZ35N + RXZ35N	FTXZ50N + RXZ50N
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Prikjučna snaga	Hlađenje	Min./Nom./Max. kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
	Grijanje	Min./Nom./Max. kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A+++ (D->A+++)		
	Učin	Pdesign kW	2,50	3,50	5,00
	SEER		9,54	9,00	8,60
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	92	136	203
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A+++ (D->A+++)		
	Učin	Pdesign kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP/A		5,90	5,73	5,50
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	831	1.100	1.427

Tehnički podaci - unutarnja jedinica				FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	295x798x372		
Kvaliteta zraka				Flash Streamer, filtar od titanijeva apatita i filtar s funkcijom samočišćenja		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Grijanje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44

Tehnički podaci - vanjska jedinica				RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	693x795x300		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki	dBA	46	48	49
	Grijanje	Visoki	dBA	46	48	50
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.-Max. °CDB	-10~43		
	Grijanje	Okolina	Min.-Max. °CDB	-20~24		
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje		kg/TCO,Eq	R-32/675/1,34/0,9		
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	VJ - UJ	Max. m	10		
	Višinska razlika	UJ - VJ	Max. m	8		
Napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)		A	1~ /16		

Standardni infracrveni bežični daljinski upravljač uključen u isporuku.

Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska | Tel.: + 385 1 60 65 850 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr