

Daikin Emura FTXTJ

Nepura – serija optimizirana za grijanje

Zidna jedinica | Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka

R-32

A+++

A+++



FTXTJ-AW

FTXTJ-AB



RXTJ-A



ARC488A4W/K



uključeno

Učinkovitost	Rad	Pročišćavanje zraka	Protok zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo
					
				uključeno	NOVO

Cijene	FTXTJ30AW + RXTJ30A	
s PDV-om	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€ 3.400,-
	Cijena unutarnje jedinice	€ 1.012,50
	Cijena vanjske jedinice	€ 2.387,50
bez PDV-a	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€ 2.720,-
	Cijena unutarnje jedinice	€ 810,-
	Cijena vanjske jedinice	€ 1.910,-

Cijene	FTXTJ30AB + RXTJ30A	
s PDV-om	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€ 3.437,50
	Cijena unutarnje jedinice	€ 1.050,-
	Cijena vanjske jedinice	€ 2.387,50
bez PDV-a	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€ 2.750,-
	Cijena unutarnje jedinice	€ 840,-
	Cijena vanjske jedinice	€ 1.910,-

Energetska učinkovitost			FTXTJ30AW + RXTJ30A	FTXTJ30AB + RXTJ30A
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	1,2/3,0/4,6	
Učin grijanja	Min./Nom./Max./Max.*	kW	0,8/3,2/7,1/3,7	
Priključna snaga	Hlađenje	Nom.	kW	0,62
	Grijanje	Nom.	kW	0,64
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A+++ (D->A+++)	
	Učin	Pdesign	kW	3,0
	SEER			8,75
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a		120
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A+++ (D->A+++)	
	Učin	Pdesign	kW	3,0
	SCOP/A			5,17
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a		812
Grijanje (hladna klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A+ (D->A+++)	
	Učin	Pdesign	kW	4,38
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a		2.248
	SCOP/C			4,09

Unutarnja jedinica				FTXTJ30AW	FTXTJ30AB
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	305x900x212	
Kvaliteta zraka				Flash Streamer, filter od titanijeva apatita, srebrni filter, filter za zrak	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	20,0/25,0/32,0/43,0	
	Grijanje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	19,0/24,0/31,0/41,0	

Vanjska jedinica				RXTJ30A
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	605x930x376
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.	dBA	48
	Grijanje	Nom.	dBA	49
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB -10~46
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CDB -30~24
Radna tvar	Tip/GWP/Punjenje		kg/TCO,Eq	R-32/675/0,97/0,65
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	VJ - UJ	Max.	m 20
	Visinska razlika	UJ - VJ	Max.	m 15
Napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)		A	1~16

Standardni infracrveni bežični daljinski upravljač uključen u isporuku.

Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska | Tel.: + 385 1 60 65 850 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr