

Perfera F FVXM

Podna jedinica | Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka



FVXM-B



RXM-A9





ARC466A66



uključeno

R-32



Učinkovitost	Rad	Pročišćavanje zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo
	  	  	  	 

uključeno

NOVO

Cijene		CVXM20B	FVXM25B+ RXM25A9	FVXM35B+ RXM35A9	FVXM50B + RXM50A8
s PDV-om	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€ -	1.975,-	2.312,50	2.975,-
	Cijena unutarnje jedinice	€ 737,50	875,-	987,50	1.312,50
	Cijena vanjske jedinice	€ -	1.100,-	1.325,-	1.662,50
bez PDV-a	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€ -	1.580,-	1.850,-	2.380,-
	Cijena unutarnje jedinice	€ 590,-	700,-	790,-	1.050,-
	Cijena vanjske jedinice	€ -	880,-	1.060,-	1.330,-

Energetska učinkovitost		CVXM20B	FVXM25B + RXM25A9	FVXM35B + RXM35A9	FVXM50B + RXM50A8
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,4
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW	1,3/3,4/4,7	1,4/4,5/5,8	1,4/5,8/6,2
Priključna snaga	Hlađenje	Nom. kW	0,54	0,85	1,36
	Grijanje	Nom. kW	0,75	1,15	1,56
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A+++ (D->A+++)	A++ (D->A+++)	
	Učin	Pdesign kW	2,40	3,40	5,00
	SEER		8,55	8,11	7,20
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	98	147	243
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A++ (D->A++)	A+ (D->A+)	
	Učin	Pdesign kW	2,30	2,80	4,10
	SCOP/A		4,65	4,63	4,26
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	693	847	1,346

Dostupno za primjenu
jedino u multi
kombinacijama

Unutarnja jedinica				CVXM20B	FVXM25B	FVXM35B	FVXM50B
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	600x750x238			
Kvaliteta zraka				Flash Streamer, filter od titanijeva apatita, filter za zrak			
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	22/25/32/38	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44
	Grijanje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	21/25/32/38	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/46

Vanjska jedinica					RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8	
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	Dostupno za primjenu jedino u multi kombinacijama	610x923x367		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.		dBA		46	47	48
	Grijanje	Nom.		dBA		47	49	
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB		-10~50°C		
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CDB		-20~24°C		
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje		kg / TCO _{Eq}			R-32/675/0,95/0,64		
Dimenzije priključka	Duljina	VJ - UJ	Max.	m		20	30	
	cijevi	Sustav	Prednapunjeno	m		10		
	Visinska razlika	UJ - VJ	Max.	m		15	20	
Napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)			A		1~/13		

Dostupno za primjenu
jedino u multi
kombinacijama

Standardni infracrveni bežični daljinski upravljač uključen u isporuku.

Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska | Tel.: + 385 1 60 65 850 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obavezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V. Izdanje za Travanj 2025. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.