



Perfera W FTXTM

Nepura – serija optimizirana za grijanje

Zidna jedinica | Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka

R-32



FTXTM-A



RXTM-A



ARC466A83



uključeno

Učinkovitost	Rad	Pročišćavanje zraka	Protok zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo

Cijene		FTXTM30A + RXTM30A	FTXTM40A+ RXTM40A
s PDV-om	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€ 2.987,50	€ 3.437,50
	Cijena unutarnje jedinice	€ 887,50	€ 1.025,-
	Cijena vanjske jedinice	€ 2.100,-	€ 2.412,50
bez PDV-a	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€ 2.390,-	€ 2.750,-
	Cijena unutarnje jedinice	€ 710,-	€ 820,-
	Cijena vanjske jedinice	€ 1.680,-	€ 1.930,-

Energetska učinkovitost		FTXTM30A + RXTM30A	FTXTM40A+ RXTM40A
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW 1,2/3,0/4,6	kW 1,2/4,0/5,2
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW 0,8/3,2/7,4	kW 0,9/4,0/8,8
Priključna snaga	Hlađenje	Nom. kW 0,58	Nom. kW 0,85
	Grijanje	Nom. kW 0,60	Nom. kW 0,73
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti	A+++ (D->A+++)	
	Učin	Pdesign kW 3,00	Pdesign kW 4,00
	SEER	8,65	8,95
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a 121	kWh/a 156
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti	A+++ (D->A+++)	
	Učin	Pdesign kW 3,00	Pdesign kW 3,80
	SCOP/A	5,35	5,50
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a 785	kWh/a 967
Grijanje (hladna klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti	A+ (D->A+++)	
	Učin	Pdesignh kW 4,38	Pdesignh kW 5,55
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a 2.176	kWh/a 2.639
	SCOP/C	4,23	4,42

Unutarnja jedinica		FTXTM30A	FTXTM40A
Dimenzije	Jedinica Visina x Širina x Dubina	mm 298x804x252	mm 295x997x292
Kvaliteta zraka		Flash Streamer, filtar od titanijeva apatita, srebrni filtar, filtar za zrak	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki dBA 21/25/33/45	Tihi/Niski/Srednji/Visoki dBA 20/24/32/46
	Grijanje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki dBA 19/22/31/43	Tihi/Niski/Srednji/Visoki dBA 19/22/31/46

Vanjska jedinica		RXTM30A	RXTM40A
Dimenzije	Jedinica Visina x Širina x Dubina	mm 605x930x376	mm 605x930x376
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom. dBA 48	Nom. dBA 48
	Grijanje	Nom. dBA 49	Nom. dBA 49
Radno područje	Hlađenje	Okolina Min.-Max. °CDB -10~-46	Okolina Min.-Max. °CDB -10~-46
	Grijanje	Okolina Min.-Max. °CDB -30~-24	Okolina Min.-Max. °CDB -30~-24
Radna tvar	Tip/GWP/Punjenje	kg/TCO,Eq R-32/675/0,97/0,65	
	Duljina cijevi	VJ - UJ Max. m 20	VJ - UJ Max. m 20
	Visinska razlika	UJ - VJ Max. m 15	UJ - VJ Max. m 15
Napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)	A 1~/16	

Standardni infracrveni bežični daljinski upravljač uključen u isporuku.

Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska | Tel.: + 385 1 60 65 850 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obavezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V. Izdanje za Travanj 2025. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.