


Ururu Sarara FTXZ

Zidna jedinica | Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka, ventilacija, ovlaživanje i odvlaživanje

R-32



FTXZ-N



RXZ-N



ARC477A1



BRP069B42

Učinkovitost	Rad	Pročišćavanje zraka	Protok zraka	Kontrola vlažnosti	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo

Cijene			FTXZ25N + RXZ25N	FTXZ35N + RXZ35N	FTXZ50N + RXZ50N
s PDV-om	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€	3.587,50	3.762,50	4.437,50
	Cijena unutarnje jedinice	€	1.250,-	1.337,50	1.550,-
	Cijena vanjske jedinice	€	2.337,50	2.425,-	2.887,50
bez PDV-a	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€	2.870,-	3.010,-	3.550,-
	Cijena unutarnje jedinice	€	1.000,-	1.070,-	1.240,-
	Cijena vanjske jedinice	€	1.870,-	1.940,-	2.310,-

Energetska učinkovitost			FTXZ25N + RXZ25N	FTXZ35N + RXZ35N	FTXZ50N + RXZ50N
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Prikjučna snaga	Hlađenje	Min./Nom./Max.	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
	Grijanje	Min./Nom./Max.	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A+++ (D->A+++)		
	Učin	Pdesign	2,50	3,50	5,00
	SEER		9,54	9,00	8,60
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	92	136	203
	Oznaka energetske učinkovitosti		A+++ (D->A+++)		
Grijanje (srednja klimatska zona)	Učin	Pdesign	3,50	4,50	5,60
	SCOP/A		5,90	5,73	5,50
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	831	1.100	1.427
	Oznaka energetske učinkovitosti		A+++ (D->A+++)		

Tehnički podaci - unutarnja jedinica			FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	295x798x372		
Kvaliteta zraka			Flash Streamer, filter od titanijske apatita i filter s funkcijom samočišćenja		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Grijanje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44

Tehnički podaci - vanjska jedinica			RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	693x795x300		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki	46	48	49
	Grijanje	Visoki	46	48	50
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.-Max.	-10~-43	
	Grijanje	Okolina	Min.-Max.	-20~-24	
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje	kg / TCO _{Eq}	R-32/675/1,34/0,9		
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	VJ - UJ	Max.	10	
	Visinska razlika	UJ - VJ	Max.	8	
Napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)	A	1~ /16		

Standardni infracrveni bežični daljinski upravljač uključen u isporuku.

Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska | Tel.: + 385 1 60 65 850 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr