


Stylish FTXA

Zidna jedinica | Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka

R-32



Učinkovitost	Rad	Pročišćavanje zraka	Protok zraka	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo

Cijene		CTXA15CW	FTXA20CW + RXA20A8	FTXA25CW + RXA25A8	FTXA35CW + RXA35A8	FTXA42CW + RXA42B8	FTXA50CW + RXA50B8
s PDV-om	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€ -	€ 2.262,50	€ 2.387,50	€ 2.800,-	€ 3.162,50	€ 3.562,50
	Cijena unutarnje jedinice	€ 800,-	€ 837,50	€ 887,50	€ 1.062,50	€ 1.250,-	€ 1.312,50
	Cijena vanjske jedinice	€ -	€ 1.425,-	€ 1.500,-	€ 1.737,50	€ 1.912,50	€ 2.250,-
bez PDV-a	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€ -	€ 1.810,-	€ 1.910,-	€ 2.240,-	€ 2.530,-	€ 2.850,-
	Cijena unutarnje jedinice	€ 640,-	€ 670,-	€ 710,-	€ 850,-	€ 1.000,-	€ 1.050,-
	Cijena vanjske jedinice	€ -	€ 1.140,-	€ 1.200,-	€ 1.390,-	€ 1.530,-	€ 1.800,-

Cijene		CTXA15CS	FTXA20CS + RXA20A8	FTXA25CS + RXA25A8	FTXA35CS + RXA35A8	FTXA42CS + RXA42B8	FTXA50CS + RXA50B8
s PDV-om	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€ -	€ 2.325,-	€ 2.437,50	€ 2.912,50	€ 3.237,50	€ 3.612,50
	Cijena unutarnje jedinice	€ 875,-	€ 900,-	€ 937,50	€ 1.175,-	€ 1.325,-	€ 1.362,50
	Cijena vanjske jedinice	€ -	€ 1.425,-	€ 1.500,-	€ 1.737,50	€ 1.912,50	€ 2.250,-
bez PDV-a	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€ -	€ 1.860,-	€ 1.950,-	€ 2.330,-	€ 2.590,-	€ 2.890,-
	Cijena unutarnje jedinice	€ 700,-	€ 720,-	€ 750,-	€ 940,-	€ 1.060,-	€ 1.090,-
	Cijena vanjske jedinice	€ -	€ 1.140,-	€ 1.200,-	€ 1.390,-	€ 1.530,-	€ 1.800,-

Cijene		CTXA15CB	FTXA20CB + RXA20A8	FTXA25CB + RXA25A8	FTXA35CB + RXA35A8	FTXA42CB + RXA42B8	FTXA50CB + RXA50B8
s PDV-om	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€ -	€ 2.287,50	€ 2.400,-	€ 2.875,-	€ 3.150,-	€ 3.600,-
	Cijena unutarnje jedinice	€ 825,-	€ 862,50	€ 900,-	€ 1.137,50	€ 1.237,50	€ 1.350,-
	Cijena vanjske jedinice	€ -	€ 1.425,-	€ 1.500,-	€ 1.737,50	€ 1.912,50	€ 2.250,-
bez PDV-a	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€ -	€ 1.830,-	€ 1.920,-	€ 2.300,-	€ 2.520,-	€ 2.880,-
	Cijena unutarnje jedinice	€ 660,-	€ 690,-	€ 720,-	€ 910,-	€ 990,-	€ 1.080,-
	Cijena vanjske jedinice	€ -	€ 1.140,-	€ 1.200,-	€ 1.390,-	€ 1.530,-	€ 1.800,-

Energetska učinkovitost			CTXA15CW/CS/CB	FTXA20CW/CS/CB + RXA20A8	FTXA25CW/CS/CB + RXA25A8	FTXA35CW/CS/CB + RXA35A8	FTXA42CW/CS/CB + RXA42B8	FTXA50CW/CS/CB + RXA50B8
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Priključna snaga	Hlađenje	Min./Nom./Max.	kW	0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-/1,05/-	-/1,36/-
	Grijanje	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-/1,31/-	-/1,45/-
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti			A+++ (D->A+++)			A++ (D->A++)	
	Učin	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	80	100	136	196	239
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti			A+++ (D->A+++)			A++ (D->A++)	
	Učin	Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A				5,15		4,60	
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	652	666	680	1.156	1.218

Unutarnja jedinica				CTXA15CW/CS/CB	FTXA20CW/CS/CB	FTXA25CW/CS/CB	FTXA35CW/CS/CB	FTXA42CW/CS/CB	FTXA50CW/CS/CB	
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	295x798x189						
Kvaliteta zraka				Flash Streamer, filtar od titanijeva apatita, srebrni filtar, elektrostatski filtar						
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dB(A)	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46	
	Grijanje	Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dB(A)	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46	
Vanjska jedinica	Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	RXA20A8		RXA25A8	RXA35A8	RXA42B8	RXA50B8
	Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.	dB(A)	550x840x350			734x954x401		
		Grijanje	Nom.	dB(A)	46		49		48	
	Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.-Max.	°CDB	47		49		48
Grijanje		Okolina	Min.-Max.	°CDB	-10~46			-15~24		
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje		kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,76/0,52				R-32/675/1,10/0,75		
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	VJ - UJ	Max.	m	20				30	
	Visinska razlika	UJ - VJ	Max.	m	15				20	
Napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)		A	1~ /10		1~ /16				

Standardni infracrveni bežični daljinski upravljač uključen u isporuku.

Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska | Tel.: + 385 1 60 65 850 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obavezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V. Izdanje za veljaču 2026. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.